

DI-LB604



Express EtherNetwork™

4-х портовый маршрутизатор с функцией распределения нагрузки

Характеристики

Разработан для малых офисов

- Настольный размер корпуса
- Два порта WAN для организации распределения нагрузки и резервирования
- Встроенный 4-х портовый коммутатор

Удвоенная производительность WAN

- Удвоенная полоса пропускания
- Повышение производительности работы сотрудников
- Поддержка работоспособности сети
- Эффективное распределение полосы пропускания сети

Улучшенная защита сети

- Межсетевой экран с функциями Stateful Packet Inspection и Network Address Translation (NAT)
- Расширенный родительский контроль
- Статический DHCP
- Списки контроля доступа
- VPN Pass-through
- Диагностика сети
- QoS

Интуитивное управление

- Встроенная утилита управления на основе web-интерфейса

D-Link DI-LB604 – это 4-х портовый маршрутизатор, разработанный для использования в сетях малого офиса. Маршрутизатор поддерживает функцию распределения нагрузки и обеспечивает высокую работоспособность и надежное подключение к Интернет. Устройство оснащено 2 портами WAN и 4 портами LAN.

Одним из главных отличий DI-LB604 от большинства других маршрутизаторов является наличие двух портов WAN. Благодаря возможности подключения к двум каналам связи с Интернет, удваивается общая доступная полоса пропускания, а также повышается производительность сети и эффективность работы пользователей. Кроме того, два порта WAN обеспечивают не только механизм распределения нагрузки, но и поддерживают функцию автоматического резервирования: если один из WAN-каналов выйдет из строя, данные начнут автоматически передаваться через второй канал WAN, предотвращая прерывание работы сети и потерю важной информации.

Четыре встроенных порта коммутатора позволяют подключить до 4-х компьютеров или других сетевых устройств и организовать их доступ к ресурсам сети и Интернет.

Функции безопасности DI-LB604 включают межсетевой экран с поддержкой Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT) и защитой от атак Denial of Service (DoS). Поддержка уведомлений по электронной почте и системного журнала событий (Syslog) позволяет сетевым администраторам получать информацию, необходимую для управления инфраструктурой сети. Кроме того, поддержка, таких как функций Static DHCP, списки контроля доступа (Access Control List), VPN pass-through и средств диагностики сети гарантирует защиту сети от злонамеренных атак и внешних вторжений.

DI-LB604 обладает простотой установки. Все параметры и настройки устройства доступны через утилиту установки на основе Web-интерфейса. Кроме того, имеется возможность обновления программного обеспечения DI-LB604.

4-х портовый маршрутизатор с функцией распределения нагрузки**Характеристики**

WAN <ul style="list-style-type: none">- 2 порта 10/100 Base-TX RJ-45- Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 802.3/802.3u	Рабочая температура От 0° до 40° C
LAN <ul style="list-style-type: none">- 4 порта 10/100 Base-TX RJ-45- Автоматическое определение полярности Auto MDI/MDIX; 802.3/802.3u	Температура хранения От -20° до 70° C
Балансировка исходящего трафика и резервирование каналов связи <ul style="list-style-type: none">- Балансировка исходящего трафика между WAN-подключениями по байтам, пакетам и установленным сессиям- Автовосстановление подключения	Влажность От 10 до 90% без образования конденсата
Протоколы <ul style="list-style-type: none">- Безопасности: NAT, PAP, CHAP- Сетевые: TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP- Типы подключения: статический IP, динамический IP, PPPoE, PPTP	Сертификаты электромагнитной безопасности <ul style="list-style-type: none">- FCC- CE
VPN Pass-through <ul style="list-style-type: none">- PPTP- IPSec	
Межсетевой экран <ul style="list-style-type: none">- NAT (преобразование сетевых адресов)- NAT (преобразование сетевых адресов и портов)- DoS (отказ в обслуживании)- Контроль доступа по группам- SPI (Stateful Packet Inspection)- Фильтрация ICMP для WAN- Ping of Death- Сканирование портов- Фильтрация пакетов- Блокировка URL-адресов	
Безопасность <ul style="list-style-type: none">- Пароль администратора- Аутентификация PAP и CHAP для PPPoE, PPTP	
Управление <ul style="list-style-type: none">- Управление через порты WAN и LAN- Web-интерфейс управления- Уведомления по электронной почте об отказе WAN- Системный журнал (Syslog)	Информация для заказа
Приложение <ul style="list-style-type: none">- Поддержка MSN & Netmeeting- Поддержка VoIP - протокола H.323- SNMP- UPnP- Состояние NAT и список соединений- Виртуальные серверы- Multi-DMZ- Изменяемый MTU для WAN- Dial-on-demand & Auto-disconnect- Динамический DNS- Клонирование MAC-адреса- QoS (очереди приоритетов)	Маршрутизатор с функцией распределения нагрузки
Обновление программного обеспечения <ul style="list-style-type: none">- Через Web-интерфейс	DI-LB604 2 порта 10/100BASE-TX WAN, 4 порта 10/100BASE-TX встроенного коммутатора
Физические параметры	D-Link
Питание <ul style="list-style-type: none">- 5 В постоянного тока, 2 А- Через внешний адаптер питания	129626, Москва, Графский пер., 14, Тел./Факс +7 (495) 744-0099, E-mail: mail@dlink.ru Web: www.dlink.ru