

## Návod na rychlou instalaci DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

### Zkontrolujte obsah dodávky



DGE-528T



CD s návodem a ovladači

**NEZAPOJUJTE kartu DGE-528T do PCI slotu počítače před nainstalováním ovladačů.**

### Instalace ovladačů DGE-528T

- A.** Vložte CD s ovladači, dodávané spolu s DGE-528T, do CD-ROM mechaniky počítače.
- B.** Zvolte požadovaný jazyk a klikněte na „Instalovat ovladače“ (Install Drivers). Po zprávě o dokončení instalace klikněte na OK. Pokud se objeví výzva k restartu (jen u Microsoft Windows 98/ME), klikněte na „Ano“ (Yes).


### Instalace DGE-528T do PCI slotu počítače

**Poté VYPNĚTE počítač a odpojte napájecí kabel.**



Upozornění: Abyste předešli poškození součástí statickou elektřinou, dotkněte se nejprve kovové části počítače, abyste vybili svůj náboj statické elektřiny, než začnete manipulovat se síťovou kartou DGE-528T.

- A.** Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- B.** Sejměte vnější kryt počítače. (V případě potřeby se podívejte do návodu k počítači.)
- C.** Najděte volný PCI slot. PCI konektory mají obvykle bílou nebo krémovou barvu.
- D.** Odstraňte záslepku slotu (malý plechový kryt, který zakrývá otvor pro PCI kartu u vybraného slotu).
- E.** Zasuňte DGE-528T opatrně a pevně do PCI konektoru.



- F.** Zajistěte DGE-528T šroubkem vyjmutým ze záslepky slotu.  
**G.** Nasadte kryt počítače.


## Dokončení instalace

- A.** Připojte napájecí kabel a zapněte počítač.  
**B.** Pokud se objeví výzva k restartu (jen u Microsoft Windows 98/ME), klikněte na „Ano“ (Yes).

## Řešení problémů

### 1. Co dělat, když jste ztratili svoje CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz technická podpora níže). Windows 2000 a XP nainstalují ve většině případů správné ovladače automaticky.



### 2. Co dělat, když nainstalovaná karta nefunguje správně?

- Zkontrolujte, zda se karta objeví v seznamu START > OVLÁDACÍ PANELE > SYSTÉM > HARDWARE > SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ > SÍŤOVÉ ADAPTÉRY.
- Pokud není karta v seznamu, vypněte počítač a zkontrolujte, zda je karta správně zasunuta do PCI konektoru nebo ji zkuste zasunout do jiného PCI konektoru.
- Pokud se karta objevuje v seznamu se symbolem chyby „!“ nebo „?“, klikněte pravým tlačítkem na kartu a odstraňte nebo odinstalujte zařízení. Restartujte počítač. Při restartu budou Windows zařízení znovu detekovat. Pokud chyba trvá, zkuste kartu vyjmout a odinstalovat ovladač. Pak opakujte proces instalace.

## Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu a návody k produktům získáte na webových stránkách D-Link na [www.dlink.eu](http://www.dlink.eu).