



DKVM-4K

4-х портовый переключатель KVM

D-Link DKVM-4K - это 4-х портовый переключатель KVM с портами PS/2 и VGA, предназначенный для управления 4 компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь. Элегантный и компактный, DKVM-4K не будет загромождать рабочий стол. DKVM-4K готов к работе сразу после извлечения из коробки, не требует установки драйвера, подключения дополнительного источника питания или дополнительных аксессуаров и совместим со всеми операционными системами Windows®.

DKVM-4K удобен и прост в использовании благодаря следующим функциям: светодиодные индикаторы для контроля статуса компьютера, «горячие клавиши» и кнопки для переключения между компьютерами, входящие в комплект стандартные кабели длиной 1.8 м и режим автосканирования для автоматического определения подключенных компьютеров.

DKVM-4K обеспечивает гибкость подключения благодаря возможности «горячего» подключения – подключать или

отключать компьютеры можно просто отсоединив кабели и не выключая питание компьютера! Множество функций, портативность и удобство использования позволяет легко интегрировать D-Link DKVM-4K в существующее рабочее окружение дома или в офисе.

DKVM-4K позволяет по нажатию одной кнопки быстро переключаться между подсоединенными компьютерами и выполнять множество задач, используя один монитор, клавиатуру и мышь.

Основные характеристики

- Управление 4 компьютерами, используя одну клавиатуру, мышь и монитор
- Поддерживает мониторы с разрешением до 2048 x 1536
- В комплект входят стандартные кабели длиной 1.8 м
- Удобное переключение между ПК «горячими клавишами» или кнопкой на устройстве
- Установка plug-and-play

DKVM-4K

Технические характеристики

Управление компьютерами

До 4

Индикаторы

4 индикатора статуса портов

Консольные разъемы

- Клавиатура: 6-контактный разъем Mini-DIN PS/2 «мама»
- Мышь: 6-контактный разъем Mini-DIN PS/2 «мама»
- Монитор: 15-контактный разъем HDDB «мама» VGA, SVGA, XGA, MultiSync

Поддерживаемое разрешение монитора

До 2048 x 1536

Длина кабелей KVM

Два кабеля 1.8 м в комплекте

Переключение между ПК

- Нажатием «горячей клавиши»
- Нажатием кнопки выбора порта на переключателе KVM

Подтверждение о переключении

Сигнализация звуком

Интервал сканирования

10 секунд

Минимальные требования

- Консоль
- Один монитор VGA, SVGA или MultiSync
- Одна клавиатура PS/2
- Одна мышь PS/2

Физические параметры

Питание

Питание по шине – не требуется внешний адаптер питания

Размеры

178 x 102 x 30 мм

Вес

272 г

Рабочая температура

От 0° до 50° C

Температура хранения

От -20° до 60° C

Влажность при работе

От 0% до 80% без конденсата

Влажность при хранении

От 0% до 80% без конденсата

Сертификаты

FCC, CE

Гарантия

1 год

Переключатель KVM



Информация для заказа

DKVM-4K 4-х портовый переключатель KVM

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru