



Многофункциональный принт-сервер



СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИНТ-СЕРВЕРУ

Многофункциональный принт-сервер DPR-1061 идеально подходит для применения в офисах, школах и в бизнесе. Обладая 2-мя USB-портами и 1 параллельным портом, это устройство позволяет пользователям включить в сеть несколько принтеров (в том числе многофункциональных) и/или сканеров. Благодаря простоте настройки и высокой скорости работы, DPR-1061 позволяет организовать совместный доступ к нескольким устройствам в сети и сократить время, необходимое для отправки печатных работ на принт-сервер.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИНТЕРАМИ

Тесты, проведенные с широким диапазоном различных моделей принтеров, показали высокий уровень их совместимости с DPR-1061. Печать файла на сетевом принтере прозрачна, и пользователи могут легко управлять сканированием документов, фото непосредственно с их компьютеров. DPR-1061 совместим с большим числом многофункциональных принтеров и сканеров и обратно совместим с принтерами USB 1.1/1.0.

ПОДДЕРЖКА МНОЖЕСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кроме того, принт-сервер DPR-1061 поддерживает множество операционных систем, включая Windows и Linux, предоставляя пользователям большую гибкость при работе в различных операционных средах.

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ПОДКЛЮЧЕННЫХ ПРИНТЕРОВ

Давая возможность подключить три многофункциональных принтера к одному устройству, DPR-1061 позволяет существенно сэкономить время и пространство. Оборудованный мощным CPU, буфером памяти большого размера, высокоскоростными USB-портами, DPR-1061 делает работу в сети быстрой. Все принтеры/сканеры, подключенные к DPR-1061, могут выполнять печать/ сканирование одновременно, что делает производительность данного принт-сервера такой же, как суммарная производительность 3-х однопортовых принт-серверов.

Технические характеристики**Стандарты**

- IEEE 1284
- USB 2.0

Интерфейсы

- 2 порта USB 2.0
- 1 параллельный порт LPT
- 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN
- Разъем питания

Размер памяти

- SDRAM: 8 Мбайт
- Flash ROM: 2 Мбайт

Индикаторы

- Power (питание)
- Link/Activity
- USB1, USB2, LPT /Activity

Транспортные протоколы

- TCP/IP
- SMB
- NetBEUI
- AppleTalk

Поддерживаемые протоколы TCP/IP

- BOOTP
- SNMP
- Telnet
- TFTP
- FTP
- LPD
- RARP
- DHCP
- IPP

Поддерживаемые операционные системы

- Windows 95/98/Me, Windows NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/7
- NetWare 5.x LPR Remote Printing (TCP/IP)
- HP-UX Unix, Sun O.S, Solaris, SCO UNIX, AIX
- Unixware, Linux
- Mac O.S. Appletalk

Управление устройством

- Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer версии 6 (или выше) или другого браузера с поддержкой Java
- DHCP- клиент

Питание

Через внешний адаптер питания, 5В.

Рабочая температура

От 0° до 55° C

Рабочая влажность

95 % максимум (без образования конденсата)

Размер

148 x 114 x 31 мм

Сертификаты

- FCC
- CE
- C-Tick
- IC
- CSA