



24-ПОРТОВЫЙ ГИГАБИТНЫЙ КОММУТАТОР

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Автоматическая экономия
электроэнергии

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕДАЧИ ПОТОКОВЫХ ДАННЫХ**
Поддержка QoS обеспечивает высокое
качество звонков VoIP и игр в режиме
онлайн

БЕСШУМНАЯ РАБОТА
Пассивная система охлаждения
обеспечивает бесшумную работу
коммутатора



ТЕХНОЛОГИЯ GREEN ETHERNET

Гигабитный коммутатор D-Link DGS-1024D с 24 портами входит в новую серию устройств, предназначенных для сетей SOHO/SMB. Коммутатор поддерживает технологию Green Ethernet, IEEE802.3az EEE и EEE+, обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Благодаря поддержке IEEE802.3az EEE снижается потребление электроэнергии при низком коэффициенте использования. EEE+ аналогичен IEEE802.3az EEE. Тем не менее, в отличие от EEE, использование EEE+ возможно независимо от того, поддерживает ли устройство, подключенное к коммутатору, EEE или нет. Применение пригодной для вторичного использования упаковки позволяет сократить количество отходов.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря поддержке технологии D-Link Green Ethernet гигабитный коммутатор с 24 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединеных к отключенными устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Гигабитный коммутатор с 24 портами разработан с учетом защиты окружающей среды. Коммутатор соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ. Применение пригодной для вторичного использования упаковки значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции

- + Технология D-Link Green
 - Определение статуса соединения и длины кабеля
- + Недорогое гигабитное решение для сетей SOHO/SMB
- + Пассивная система охлаждения, обеспечивающая бесшумную работу
- + Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
- + Метод коммутации: Store-and-forward
- + Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
- + Управление потоком IEEE 802.3x
- + Jumbo-фреймы 9600 байт
- + Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
- + Функция диагностики кабеля
- + Поддержка EEE+
- + Соответствие директиве RoHS
- + Plug-and-play

Количество портов

- + 24 порта Gigabit

Коммутационная матрица

- + 48 Гбит/с

Стандарты

- + IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- + IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- + IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- + ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- + Управление потоком IEEE 802.3x
- + IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict mode)
- + IEEE 802.3az EEE

Протокол

- + CSMA/CD

Скорость передачи данных

- + Ethernet:
 - 10 Мбит/с (полудуплекс)
 - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- + Fast Ethernet:
 - 100 Мбит/с (полудуплекс)
 - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- + Gigabit Ethernet:
 - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Топология

- + Звезда

Сетевые кабели

- + 10BASE-T:
 - UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)
 - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
- + 100BASE-TX, 1000BASE-T:
 - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
 - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)

Интерфейсы среды передачи

- + Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах

Индикаторы

- + На порт: Link/Activity/Speed
- + На устройство: Power

Метод коммутации

- + Store-and-forward

Таблица MAC-адресов

- + 8K записей на устройство

Изучение MAC-адресов

- + Автоматическое обновление

Скорость фильтрации/передачи пакетов

- + Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
- + Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
- + Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт

Буфер RAM

- + 512 Кбайт на устройство

Потребляемая мощность

- + Режим ожидания: 5,4 Вт
- + Макс.: 16,5 Вт

Тепловыделение

- + Режим ожидания: 18,414 BTU/h
- + Макс.: 56,265 BTU/h

Уровень шума

- + 0 dB

MTBF

- + 980276 ч

Питание

- + 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания

Рабочая температура

- + От 0° до 40°C

Температура хранения

- + От -10° до 70°C

Влажность хранения

- + От 5% до 90%, без образования конденсата

Размеры

- + 280 x 180 x 44 мм

Вес

- + 1,71 кг

Сертификаты

- + FCC Class A
- + ICES-003 Class A
- + CE Class A
- + C-Tick Class A
- + VCCI Class A
- + cUL
- + CB



Версия 03 (Август 2012)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.