



DGS-6600-24SC2XS

Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ для шасси DGS-6604

Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ для шасси DGS-6604.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	<ul style="list-style-type: none"> 400 МГц
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none"> 512 МБ
Flash-память	<ul style="list-style-type: none"> Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> 12 портов 100/1000Base-X SFP 12 комбо-портов 100/1000Base-T/SFP 2 порта 10GBase-X SFP+
Тип полировки	<ul style="list-style-type: none"> UPC
Функционал	
Стандарты SFP	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3z Поддержка полнодуплексного режима работы
Стандарты 10/100/1000Base-T	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы Управление потоком IEEE 802.3x при полнодуплексном режиме работы
Стандарты SFP+	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3ae IEEE 802.3aq
Совместимое оборудование	
SFP-трансиверы	<ul style="list-style-type: none"> DGS-712 DEM-210 DEM-211 DEM-310GT DEM-311GT DEM-312GT2 DEM-314GT DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы	<ul style="list-style-type: none"> DEM-220T DEM-220R DEM-330T/10KM DEM-330R/10KM DEM-331T/20KM DEM-331R/20KM DEM-331T/40KM DEM-331R/40KM
SFP+ трансиверы	<ul style="list-style-type: none"> DEM-431XT DEM-432XT DEM-433XT DEM-435XT
WDM SFP+ трансиверы	<ul style="list-style-type: none"> DEM-436XT-BXD/20KM DEM-436XT-BXU/20KM DEM-436XT-BXD/40KM DEM-436XT-BXU/40KM