



## DIS-PWR40AC

### Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S

Внешний адаптер питания AC DIS-PWR40AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12S.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 Вт</li> </ul>
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none"> <li>От 90 В до 264 В переменного тока</li> </ul>
Диапазон частот входного сетевого напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>От 47 Гц до 63 Гц</li> </ul>
Макс. входной ток	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,1 А при 115 В переменного тока</li> <li>0,8 А при 230 В переменного тока</li> </ul>
Выход	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 В постоянного тока</li> </ul>
КПД	<ul style="list-style-type: none"> <li>86%</li> </ul>
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>110 x 50 x 32 мм</li> </ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,65 кг</li> </ul>
Условия эксплуатации	
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 000</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от 0 до +40 °C</li> <li>Хранения: от -20 до +75 °C</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>При эксплуатации: от 10 до 90% (без конденсата)</li> <li>При хранении: от 5 до 95 % (без конденсата)</li> </ul>
Совместимость	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Коммутатор DIS-200G-12S</li> </ul>	

Информация для заказа	
Модель	Описание
DIS-PWR40AC	Внешний адаптер питания AC (40 Вт) для коммутатора DIS-200G-12S