



БЕСПРОВОДНОЙ 802.11 N КОМПАКТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР/ТОЧКА ДОСТУПА

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Идеален в путешествиях для
делового и личного использования

**ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ 802.11N**
Создайте беспроводную 802.11n сеть
или добавьте беспроводное устройство
к существующей сети

ПРОСТОЕ, БЕЗОПАСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Простое беспроводное подключение с
помощью WPS



ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В ТРЕХ РЕЖИМАХ

Беспроводной 802.11n компактный маршрутизатор/точка доступа D-Link® (DAP-1350) может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. DAP-1350 также может функционировать в качестве беспроводного клиента для простого подключения устройств с Ethernet-адаптером (таких как компьютер или игровая консоль) к Wi-Fi сети.

БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Благодаря компактному размеру и легкому весу DAP-1350 удобен в путешествиях для делового и личного использования. Устройство легко настраивается для создания высокоскоростной Wi-Fi сети 802.11n. Используйте DAP-1350 для простого совместного доступа к Интернет-соединению или простого подключения к существующей проводной сети на конференции или в номере гостиницы, или в любом месте, где есть Wi-Fi сеть.

РАСШИРЕННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-1350 поддерживает последние технологии защиты беспроводных сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и Enterprise WPA/WPA2 (802.11i). Благодаря высокой производительности, возможности работы в различных режимах и компактности DAP-1350 является идеальным решением для обеспечения Wi-Fi доступа в любом месте.

DAP-1350

РЕЖИМ МАРШРУТИЗАТОРА



Подключение к модему или 3G USB-адаптеру для совместного доступа к Интернет

РЕЖИМ ТОЧКИ ДОСТУПА



Добавьте Wi-Fi к существующей проводной сети

РЕЖИМ БЕСПРОВОДНОГО КЛИЕНТА



Подключите устройства с Ethernet-адаптером (такие как компьютер или Xbox 360®) к Wi-Fi сети

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.11b
- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11n
- + IEEE 802.3u

ТИПЫ ИНТЕРФЕЙСА

- + Переключатель выбора режимов (Маршрутизатор/ Точка доступа/ Беспроводной клиент)
- + 1 порт 10/100 WAN/LAN
- + USB-порт для 3G USB-адаптера¹ и SharePort™²
- + Кнопка WPS
- + Кнопка Reset

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

- + От 2.4 до 2.4835 ГГц

КАНАЛЫ

- + FCC: 11
- + ETSI: 13

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- + Маршрутизатор
- + Точка доступа
- + Беспроводной клиент

СХЕМЫ МОДУЛЯЦИИ

- IEEE 802.11b:
 - + DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
- IEEE 802.11g/802.11n:
 - + BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM

ТИП АНТЕННЫ

- + 2 встроенные антенны

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + 64/128-битное WEP-шифрование
- + Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK, WPA2-PSK)®
- + Wi-Fi Protected Setup™ (WPS PIN/PBC)
- + Фильтрация MAC-адресов
- + Функция отключения SSID Broadcast LEDs
- + Power
- + LAN
- + WLAN

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

- IEEE 802.11b:
 - + 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
- IEEE 802.11g:
 - + 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
- IEEE 802.11n:
 - + до 300 Мбит/с

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА

- IEEE 802.11b:
 - + 14 dBm от 1 до 11 Мбит/с
- IEEE 802.11g:
 - + 13 dBm от 6 до 54 Мбит/с
- IEEE 802.11n:
 - + 12 dBm от 6.5 до 300 Мбит/с

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА

- IEEE 802.11b:
 - 90 dBm при 1 Мбит/с
 - 89 dBm при 2 Мбит/с
 - 88 dBm при 5.5 Мбит/с
 - 86 dBm при 11 Мбит/с
- IEEE 802.11g:
 - 86 dBm при 6 Мбит/с
 - 85 dBm при 9 Мбит/с
 - 84 dBm при 12 Мбит/с
 - 82 dBm при 18 Мбит/с
 - 78 dBm при 24 Мбит/с
 - 75 dBm при 36 Мбит/с
 - 71 dBm при 48 Мбит/с
 - 70 dBm при 54 Мбит/с
- IEEE 802.11n:
 - HT-20
 - 82 dBm при MCS0/8
 - 79 dBm при MCS1/9
 - 77 dBm при MCS2/10
 - 74 dBm при MCS3/11
 - 70 dBm при MCS4/12
 - 66 dBm при MCS5/13
 - 65 dBm при MCS6/14
 - 64 dBm при MCS7/15
 - HT-40
 - 79 dBm при MCS0/8
 - 76 dBm при MCS1/9
 - 74 dBm при MCS2/10
 - 70 dBm при MCS3/11
 - 67 dBm при MCS4/12
 - 63 dBm при MCS5/13
 - 62 dBm при MCS6/14
 - 61 dBm при MCS7/15

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + C-Tick
- + Wi-Fi®, WPS/Wi-Fi Protected Setup
- + IC

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ (Qos)

- + Wi-Fi Multimedia (WMM)

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

- + 100-240 В /0.4 А, 50/60 Гц

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

- + 5 В постоянного тока +/- 10% (макс.)

РАЗМЕРЫ

- + 91 мм x 65 мм x 21.6 мм

ВЕС

- + 64 г

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- + От 10° до 70° C

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

- + От 5% до 95% без конденсата

¹ На данный момент гарантированно поддерживаются только 3G модемы DWM-152 и DWM-156

² USB SharePort поддерживается только в режиме маршрутизатора

³ Для питания через USB-порт компьютера потребуется порт с выходной мощностью от 500 мА. Эта функция поддерживается только в режиме беспроводного клиента.



D-Link Corporation

Версия 01 (Октябрь 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.