

## *RangeBooster N650 Access Point*



*DAP-1353*

- Quick Installation Guide+
- Руководство по быстрой установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+
- クイックインストールガイド+





# Quick Installation Guide

**DAP-1353**  
**RangeBooster N 650 Access Point**

---

# System Requirements

- Computers with Windows®, Macintosh®, or Linux-based operating systems and an installed Ethernet Adapter
- Internet Explorer version 7.0 or Firefox 3.0 or higher (for configuration)

## Package Contents

- D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650 Access Point
- 3 Detachable Antennas
- Power Adapter
- CAT5 Ethernet Cable
- CD-ROM with Installation Guide, User Manual, and Special Offers



***Note: Using a power supply with a different voltage than the one included with the DAP-1353 may damage the unit and will void the warranty for this product.***

***If any of the above items are missing, please contact your reseller.***


---

# Connecting the DAP-1353 to your network

- A. Connect the power adapter to the receptor on the rear panel of the DAP-1353 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The power LED will turn ON to indicate proper operation.
- B. Using an Ethernet cable, insert one end of the cable to the LAN port on the rear panel of the DAP-1353 and the other end of the cable to a switch.

**Note:** You can also connect the DAP-1353 directly to the computer that will be used for configuration. The LAN LED will illuminate to indicate a proper Ethernet connection.


- C. Computers with 802.11 b/g/draft n wireless adapters can connect to the DAP-1353.



---

# Getting Started

1. You will need broadband Internet access.
2. Consult with your cable or DSL provider for proper installation of the modem.
3. Connect the Cable or DSL modem to a router.
4. If you are connecting a desktop computer to your network, install a wireless PCI adapter into an available PCI slot on your desktop computer.
5. Install the drivers for your wireless CardBus adapter into a laptop computer.



---



# Using the Configuration Menu

First, disable the **Access the Internet using a proxy server** function. To disable this function, go to **Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings** and uncheck the enable box.

Start your web browser program (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Please start your web browser program, type the IP address of the device (<http://192.168.0.50>) and press **Enter**. Make sure that the IP addresses of the device and the computer are in the same subnet. Then, refer to the manual for configuration.

***Note:** If you have changed the default IP address assigned to the DAP-1353, make sure to enter the correct IP address.*



- Type **admin** in the **User Name** field.
- Leave the **Password** field blank.
- Click the **Login** button.

***Note:** If you have changed the password, make sure to enter the correct password.*

# Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Tel: 1800-222-002

9.00 AM to 9.00 PM. All days

<http://www.dlink.co.in/support/productsupport.aspx>

### Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 6501 4200 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

24/7, for English Support Only

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

### Korea:

Tel: +82-2-2028-1815

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: [arthur@d-link.co.kr](mailto:arthur@d-link.co.kr)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

**D-Link®**  
Building Networks for People



# Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047  
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
Email: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

### Iran:

Te: +98-21-88880918,19  
Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
Email : [support.ir@dlink-me.com](mailto:support.ir@dlink-me.com) & [support@dlink.ir](mailto:support@dlink.ir)

### Israel:

Magshimim 20 St., Matalon center,  
Petach Tikva, Israel 49348  
Consumer support line: 03-9212886  
Business support line: 03-9212608

### Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310  
Monday to Friday 10:00am to 6:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
E-mail: [zkashif@dlink-me.com](mailto:zkashif@dlink-me.com)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
<http://www.d-link.co.za>

### Turkey:

Tel: +90-212-2895659  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
<http://www.dlink.com.tr>  
e-mail: [turkiye@dlink-me.com](mailto:turkiye@dlink-me.com)  
e-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

### U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)  
Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4  
Web: <http://www.dlink-me.com>  
E-mail: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

### Saudi ARABIA (KSA):

Telephone : +966 01 217 0008  
Facsimile : +966 01 217 0009  
e-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)  
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM

**D-Link®**  
Building Networks for People

---

# Notes

---



# Руководство по установке

DAP-1353  
Точка доступа RangeBooster N 650

---

# Системные требования

- Компьютер под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше (для настройки)

## Комплект поставки

- Точка доступа D-Link angeBooster N 650 DAP-1353
- 3 съемные антенны
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Компакт-диск с руководством по установке, руководством пользователя и специальными дополнениями



***Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.***

***Если что-либо из перечисленного отсутствует обратитесь, пожалуйста, к поставщику.***

## Подключение DAP-1353 к сети

- A. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DAP-1353 и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- B. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-1353 и другой конец кабеля к коммутатору.

**Примечание:** DAP-1353 можно также подключить непосредственно к компьютеру, который используется для настройки. Индикатор LAN загорится, что говорит о правильном Ethernet-соединении.


- C. К DAP-1353 могут подключаться компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11 b/g/n(проект) .



---

# Начало работы

1. Необходимо широкополосное подключение к Интернет
2. Проконсультируйтесь с кабельным или DSL-провайдером по поводу корректной установки модема.
3. Подключите кабельный или DSL-модем к маршрутизатору.
4. Перед подключением настольного компьютера к сети, установите беспроводной PCI-адаптер в доступный PCI-слот компьютера.
5. Установите драйверы для беспроводного адаптера CardBus в ноутбук.



---



# Использование меню конфигурации

Сначала заблокируйте функцию Access the Internet using a proxy server (доступ к Интернет через прокси-сервер) и для ее отключения перейдите в Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings, затем уберите галочку с данной функции.

Загрузите web-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Пожалуйста, откройте web-браузер, введите IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в той же самой подсети. Затем, обратитесь к руководству по настройке.

**Примечание:** Если IP-адрес, заданный по умолчанию на DAP-1353, был изменен, то убедитесь, что адрес введен корректно.



- Введите admin в поле User Name.
- Оставьте поле Password пустым.
- Нажмите кнопку Login.

**Примечание:** Если пароль был изменен, то убедитесь, что он введен верно.

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
Building Networks for People





# Guía de Instalación rápida

**DAP-1353**  
**RangeBooster N 650 Access Point**

---

## Requerimiento de Sistema

- Computadores con Windows®, Macintosh® o Linux y con Adaptador de Red instalado.
- Internet Explorer versión 7.0 o Firefox 3.0 o superior (para la configuración)

## Contenido del Paquete

- D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650 Access Point
- 3 antenas reemplazables
- Adaptador de energía
- Cable Ethernet CAT5
- CD-ROM con Guía de Instalación, Manual de Usuario, y Ofertas Especiales




***Nota: Utilizar una fuente de poder con diferente voltaje del que viene incluido con el DAP-1353, podría dañar la unidad y con esto anular la garantía del producto..***

***Si alguno de los ítems no se encuentra, por favor contáctese con su vendedor***

---

## Conectando el DAP-1353 a su Red


- A. Conecte el adaptador de energía en el receptor que se encuentra en la parte posterior del DAP-1353 y luego enchufe el otro extremo en el conector de pared. El LED power se encenderá indicando un apropiado funcionamiento.
- B. Utilizando un cable Ethernet, conecte un extremo del cable en el puerto LAN en la parte posterior del DAP-1353 y el otro extremo del cable al switch.
- Nota:** Podrá conectar el DAP-1353 directamente al computador que utilizará para configurar. El LED LAN se encenderá indicando una apropiada conexión Ethernet.
- C. Computadores con adaptadores inalámbricos 802.11b/g/draft N pueden conectarse al DAP-1353



---

# Comenzando

1. Necesitará una conexión de banda ancha de Internet
2. Consulte con su proveedor de Internet para una apropiada conexión del modem.
3. Conecte el Cable Módem o ADSL Modem a su Router.
4. Si va a conectar un computador de escritorio a su red, instale un tarjeta inalámbrica PCI.
5. Instale los controladores para su Tarjeta CardBus inalámbrica en su portátil.



---



# Utilizando el Menú de Configuración

Primero, desactive las funciones de **Acceso a Internet a través de un proxy**. Para deshabilitar esta función, diríjase a **Panel de Control > Opciones de Internet > Conexiones > Configuración de LAN**.

Ejecute un Navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Por favor, abra su navegador de Internet, y digite la dirección IP del dispositivo (<http://192.168.0.50>) en la barra de direcciones y presione **Enter**. Asegúrese que las direcciones IP del dispositivo y el computador en la misma subred. Después, revise el manual para la configuración.

**Nota:** Si ha cambiado la dirección IP por defecto asignado a su DAP-1353, asegúrese de ingresar la dirección IP correcta.



- Ingrese **admin** en el recuadro **User Name**.
- Deje el recuadro **Password** en blanco.
- Haga Click en el botón **Login**.

**Nota:** Si ha cambiado la contraseña, asegúrese de ingresar la contraseña correcta.

# SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

## SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO	HORARIO
Argentina	0800 - 12235465	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Colombia	01800 - 9525465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Costa Rica	0800 - 0521478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Ecuador	1800 - 035465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
El Salvador	800 - 6335	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Guatemala	1800 - 8350255	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
México	01800 - 1233201	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Panamá	011 008000525465	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Perú	0800 - 00968	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
República Dominicana	18887515478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Venezuela	0800 - 1005767	Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm

### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

[www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

**D-Link®**  
Building Networks for People



# Guia de Instalação Rápida

**DAP-1353**  
**Access Point RangeBooster N 650**

---

## Requisitos do Sistema

- Computadores com Windows®, Macintosh®, ou sistemas operacionais baseados em Linux e Adaptador Ethernet instalado
- Internet explorer versão 7.0 ou superior (para configuração)

## Conteúdo do Pacote

- Access Point D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650
- 3 Antenas Removíveis
- Adaptador de Energia
- Cabo Ethernet CAT5
- CD-ROM com guia de instalação, manual do usuário e ofertas especiais



***Nota: Usando uma fonte de energia com a uma voltagem diferente da que é inclusa com o DAP-1353 pode danificar a unidade e perderá a garantia do produto.***


***Se algum item acima estiver faltando, por favor contate seu revendedor.***



---

## Conectando o DAP-1353 a sua rede


- A. Conecte a fonte de energia ao receptor na parte traseira do DAP-1353 e então conecte a outra ponta na rede elétrica. O LED power irá acender indicando a operação apropriada.
- B. Usando o cabo Ethernet, insira uma ponta do cabo na porta lan na parte traseira do DAP-1353 e a outra extremidade no switch.
- Nota:** Você pode conectar o DAP-1353 diretamente ao computador que será usado para realizar a configuração. O LED LAN irá acender indicando a conexão correta.
- C. Computadores com adaptadores wireless 802.11 b/g/draft n podem conectar ao DAP-1353.



---

# Iniciando

1. Você irá precisar de acesso a internet banda larga.
2. Consulte seu provedor DSL ou a cabo para a instalação correta do modem.
3. Conecte o Cable ou DSL modem no Roteador.
4. Se estiver conectando um desktop a sua rede, instale um adaptador wireless PCI em um slot PCI disponível no seu computador.
5. Instale os drivers para seu cartão PCMCIA em seu laptop.



---


# Usando o Menu de Configuração

Primeiro, desabilite a função de **Usar a Internet Usando um Servidor Proxy**. Para desabilitar esta função, vá ao **Painel de Controle > Opções de Internet > Conexões > Configuração de LAN** e desabilite a caixa habilitada.

Abra seu Navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Inicie seu navegador de internet, digite o endereço de ip do dispositivo (<http://192.168.0.50>) e pressione **Enter**. Tenha certeza que o Endereço de IP entre o dispositivo e o computador estão na mesma subrede. Em seguida consulte o manual de configuração.

**Nota:** Caso o Endereço de Ip padrão do DAP-1353 seja trocado, tenha certeza de digitar o endereço correto.

A screenshot of the D-Link DAP-1353 login page. The page has a dark blue header with the "D-Link" logo on the left and "DAP-1353" on the right. Below the header is a light blue box containing a "LOGIN" section. The "LOGIN" section has the text "Login to the Access Point:" followed by two input fields: "User Name" and "Password". A "Login" button is positioned to the right of the "Password" field.

- No campo **User Name** digite **admin**.
- Deixe o campo **Password** em branco.
- Em seguida clique no botão **Login**.

**Nota:** Caso a senha seja trocado, tenha certeza de digitar a senha correta.

## Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

### Suporte Técnico para clientes no Brasil:

#### Horários de atendimento:

Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 21:00h,  
Sábado, das 8:00h às 20:00h

Website para suporte: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)  
e-mail: [suporte@dlink.com.br](mailto:suporte@dlink.com.br)

#### Telefones para contato:

Clientes de São Paulo: 2185-9301  
Clientes das demais regiões: 0800 70-24-104

**D-Link<sup>®</sup>**  
Building Networks for People



## ■ ■ 快速安裝手冊

DAP-1353  
RangeBooster N 650 無線基地台

---

## 系統需求

- 電腦具備Windows®, Macintosh®, 或 Linux-based之作業系統與網路卡。
- 具備Internet Explorer version 7.0 或 Firefox 3.0 或更新版本的網頁瀏覽器 (組態設定使用)

## 包裝清單

- D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650 無線基地台
- 3 組可拆式天線
- 電源供應器
- CAT5 乙太網路線
- 光碟內含安裝手冊,使用手冊



備註: 採用非隨DAP-1353出貨之電源供應器可能造成設備損壞或發生危險, 若因採用非原廠電源供應器造成設備故障將失去產品的保固。

假如有任何的配件遺失,敬請聯繫您的經銷商

## 將DAP-1353連接至您的網路環境

- A. 將電源供應器直流端子連接至DAP-1353背板的直流電源孔，然後將電源供應交流端子連接至電源插座或是電源延長線。  
當正確的完成電源連線，電源的指示燈號將會發亮。
- B. 將乙太網路線的一端連接至DAP-1353背板的LAN埠，並將乙太網路線的另外一端連接至網路交換器的網路埠。

**備註:** 您也可以使用網路線之接連接DAP-1353與您電腦的網路埠就可以直接進行DAP-1353的組態設定。當乙太網路線正常的進行連線LAN LED燈號將會發亮。


- C. DAP-1353可與符合802.11b/g/draft n的無線網路卡進行無線連線。



---

# 開始連線

1. 您必須先具備寬頻網路連線設備例如:寬頻路由器
2. 透過ISP業者申裝 Cable/DSL寬頻網路
3. 將寬頻路由器與Cable/DSL寬頻數據機進行連線
4. 假如您的桌上型電腦想要透過DAP-1353進行無線連線，您的電腦必須先安裝PCI介面或USB介面無線網路卡。
5. 筆記型電腦可適用內建的無線網路卡或是安裝CardBus或USB介面之無線網路卡。







## 透過網頁進行組態設定

首先,請停用您電腦網際網路連線透過proxy server功能。停用方式為開啟您電腦的控制台>網際網路連線選項>連線>區域網路設定>將Proxy伺服器選項取消並按下確定。

開啟您的網頁瀏覽器(Internet Explorer, Mozilla Firefox)。

在您的網頁瀏覽器中網址欄位輸入(http://192.168.0.50)然後按下Enter。請確認您的電腦與無線基地台是在同樣一個網段中。其他相關設定敬請參考光碟內附之操作手冊說明。

備註: 如果您已經修改過DAP-1353的預設IP位址, 請輸入您所修正的IP 位址進行組態的設定。



- 在使用者名稱的欄位輸入” admin”
- 密碼欄位保持空白不需輸入。
- 點選登入按鈕

備註: 假如您已經修改過密碼, 請輸入您所修正之正確密碼。

## D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

**D-Link 免付費技術諮詢專線**

**0800-002-615**

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00  
(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

**D-Link®**  
Building Networks for People



# Petunjuk Pemasangan Cepat

**DAP-1353**  
**RangeBoost er N 650 Access Point**

---

## Kebutuhan Sistem

- Komputer dengan Sistem Operasi Windows®, Macintosh® atau Linux dan sebuah kartu jaringan terpasang didalamnya
- Internet Explorer versi 7.0 keatas atau Firefox versi 3.0 keatas (untuk konfigurasi)

## Isi Paket

- D-Link DAP-1353 RangeBooster N 650 Access Point
- 3 Antenna yang dapat dilepas
- Power Adapter
- Kabel Ethernet CAT5
- CD-ROM yang berisi Petunjuk Pemasangan, Petunjuk Penggunaan dan Penawaran Khusus



***Catatan : Menggunakan power supply yang tegangannya berbeda dengan power supply yang termasuk dalam paket DAP-1353 dapat menyebabkan kerusakan dan akan membatalkan garansi produk ini.***

***Jika ada salah satu item diatas yang hilang, hubungi penjual anda***


---

# Menghubungkan DAP-1353 ke jaringan anda

- A. Hubungkan power adapter ke lubang power yang ada pada bagian belakang DAP-1353, kemudian hubungkan power adapter ke colokan listrik. Lampu LED power akan menyala yang berarti bekerja dengan baik.
- B. Menggunakan sebuah kabel Ethernet, masukkan salah satu ujung kabel ke port LAN yang ada pada bagian belakang DAP-1353 dan ujung satunya lagi ke sebuah Switch.

**Catatan:** Anda juga dapat menghubungkan DAP-1353 secara langsung ke komputer yang digunakan untuk konfigurasi. Lampu LED LAN akan menyala yang berarti koneksi Ethernet sudah benar.


- C. Komputer dengan koneksi nirkabel 802.11b/g/draft N dapat terhubung ke DAP-1353.



---

# Untuk Memulai

1. Anda membutuhkan akses internet pita lebar
2. Konsultasi dengan penyedia jasa internet kabel atau DSL anda untuk pemasangan modem yang benar
3. Hubungkan modem kabel atau DSL ke sebuah router
4. Jika anda menghubungkan sebuah komputer desktop ke jaringan anda, pasang kartu jaringan nirkabel PCI ke slot PCI yang tersedia pada komputer desktop anda
5. Pasang driver untuk kartu jaringan nirkabel CardBus ke komputer laptop.



---



# Menggunakan Menu Konfigurasi

Pertama, non-aktifkan fungsi **Access the Internet using a proxy server**. Untuk menon-aktifkan fungsi ini, pergi ke **Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings** dan hapus tanda centang pada kotak Enable.

Buka program web browser anda (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

Silahkan buka program web browser anda, ketik alamat IP dari DAP-1353 (<http://192.168.0.50>) dan tekan Enter. Pastikan bahwa alamat IP dari DAP-1353 dan komputer berada dalam subnet yang sama. Kemudian, silahkan lihat pada Petunjuk Penggunaan untuk konfigurasi

**Catatan:** Jika anda mengubah alamat IP default, pastikan anda memasukkan alamat IP yang benar.



- Ketik **admin** pada kotak **User Name**.
- Biarkan **Password** dalam keadaan kosong.
- Klik tombol **Login**.

**Catatan:** Jika anda telah mengganti password, pastikan anda memasukkan password yang benar.

## Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

### **Dukungan Teknis untuk pelanggan:**

#### **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: +62-21-5731610

#### **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>





## ■ ■ クイックインストールガイド

DAP-1353  
**RangeBooster N 650 Access Point**

---

## システム要件

- ・イーサネットポート搭載、Windows<sup>®</sup>、Macintosh<sup>®</sup>、Linuxいずれかのオペレーティングシステム搭載のPC
- ・Internet Explorer version 7.0もしくは Firefox 3.0以上のWebブラウザ（設定用）

## 同梱品一覧

- ・本体
- ・可変式アンテナ×3
- ・ACアダプタ
- ・LANケーブル（カテゴリー5）
- ・CD-ROM（インストールガイド、ユーザマニュアル、その他）



「補足」同梱品以外の付属品や異なる電圧仕様の製品を使用して、本体が損傷、または故障した場合、本製品への保証が無効になります。

もし同梱品が足りなかった場合、販売店へご連絡ください。

## ネットワークへの接続


- A. ACアダプタをDAP-1353本体後部の電源コネクタに接続、次に電源プラグをコンセントに接続します。電源LEDが点灯して正常に動作していることが確認できます。
- B. LANケーブルでDAP-1353本体後部のLANポートとスイッチを接続します。「補足」DAP-1353をお使いのコンピュータに直接接続して設定することができます。LAN LEDが点灯し、イーサネット接続が確立したことが確認できます。
- C. 802.11b/g/draft nワイヤレスアダプタ搭載のコンピュータでDAP-1353を使用することができます。



---

## ご使用になる前に

1. まずインターネットアクセスが必要です。
2. お使いのプロバイダーにモデムのインストールについて確認します。
3. ケーブル、もしくはDSLモデムをルーターに接続します。
4. デスクトップコンピュータをご使用の場合、ワイヤレスPCIアダプタ(無線LANボード)を空いているPCIスロットにインストールしてください。
5. ノートPCの場合無線PCカードのドライバーをインストールしてください。




# Webブラウザでの設定

まず、プロキシサーバ経由のインターネット接続を無効にします。無効にするには「コントロールパネル」>「インターネットオプション」>「接続」タブの「LANの設定」をクリックし、「プロキシ接続を使用する」のチェックを外します。

Webブラウザをスタートします。(IE / FireFox等)

WebブラウザのアドレスバーにDAP-1353のIPアドレス(http://192.168.0.50)を設定し、「Enter」をクリックします。その時DAP-1353とお使いのPCのサブネットアドレスが同じである必要があります。その後マニュアルを参照して設定を始めてください。

「補足」もし初期設定のIPアドレスを変更した場合、必ず忘れないようにし、正しいIPアドレスを入力するようにしてください。



- ・ユーザーネームの欄に「admin」と入力してください。
- ・パスワード欄は空白のままにしてください。
- ・「login」ボタンをクリックします。

「補足」

もしパスワードを設定、変更した場合、必ず忘れないようにし、正しいパスワードを入力するようにしてください。

## Technical Support

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記弊社Webサイトからユーザ登録及び新製品登録を行っていただくと、ダウンロードサービスにてサポート情報、ファームウェア、ユーザマニュアルをダウンロードすることができます。

**ディーリンクジャパン Webサイト**

URL:<http://www.dlink-jp.com>



**D-Link®**



Ver. 2.20(l)  
2009/04/02  
6AP1353QML04G