



## **Внутренняя всенаправленная пассивная антенна (5 dBi)**

*Всенаправленная пассивная антенна D-Link DWL-50AT для использования внутри помещений предоставляет возможность расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети 802.11b/g (WLAN).*

*Антенна работает в диапазоне частот 2,4 -2,5 ГГц, что позволяет использовать ее совместно с аппаратурой стандарта 802.11b и 802.11g.*

*Антенна D-Link DWL-50AT легко подключается к точкам доступа D-Link DWL-900AP+ или DWL-1000AP+ и к беспроводным широкополосным маршрутизаторам DI-614+ или DI-714P+ через гнездо Reverse SMA. Для подключения антенны D-Link DWL-50AT необходимо, чтобы у устройства было реверсивное гнездо для подключения антенн - PR-SMA-male. Такой разъём имеют все внутриофисные точки доступа и беспроводные маршрутизаторы D-Link, а также беспроводные сетевые карты и адаптеры со съёмными антеннами DWL-900AP, DWL-900AP+, DWL-1000AP, DWL-1000AP+, DWL-2000AP+, DWL-2000AP+, DWL-6000AP, DWL-7000AP, DI-624, DWL-520+, DWL-G520+ и т.д.*

---

## Характеристики

### Тип антенны

- Всенаправленная, пассивная
- Для внутреннего использования

### Коэффициент усиления сигнала

- 5 dBi

### Рабочие частоты

- 2.4 -2.5ГГц

### Поляризация

- Линейная

### VSWR

- 2 : 1 max.

### Импеданс

- 50 Ом

### HPBW

- по горизонтали - тор
- по вертикали - 60°

## Физические параметры

### Разъем

- RP SMA (на кабеле)

### Покрывтие антенны

- Полиуретановое

### Цвет корпуса

- Черный

### Вес антенны

- 29.5 г

### Размеры

- 197 мм (длина)

### Рабочая температура

- От -20° до 65°

### Температура хранения

- От -30° до 75°

### Комплект поставки

- Антенна
- Руководство по установке

## Информация для заказа

**DWL-50AT**

*Всенаправленная пассивная антенна 5 dBi для диапазона 2,4 ГГц*

**D-Link**

Тел./Факс: 8-800-700-5465

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)