

VisualStream™
Digital Multimedia
Personalize
Your E-Communications



DSB-C110

Web-камера для ПК с разрешением 100К пикселей

Цифровая Web-камера DSB-C110 предназначена для работы с персональным компьютером и подключается к нему через интерфейс USB 1.1. Она использует развитую светочувствительную CMOS-технологии и поддерживает 24-битный цвет RGB. Камера является законченным устройством, и не требует подключения адаптера захвата видеоизображения или дополнительного оборудования.

Подключение Plug-and-Play

Благодаря установке USB plug-and-play, все, что требуется сделать – просто подключить камеру к порту USB персонального компьютера или ноутбука. Компьютер автоматически выполнит настройку камеры.

Больше, чем просто камера

Камера DSB-C110 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail и выполнять «захват» стоп-кадров. В режиме видеоконференции, можно общаться «один-на-один» или группами с возможностью организации полноценного чата.

Характеристики

- Простота подключения к настольному ПК или ноутбуку
- Разрешение 352 x 288
- Отправка видео по e-mail
- Поддержка видеоконференций с Microsoft NetMeeting™
- Видеоконференции «один-на-один» или групповые
- Цветной CMOS-сенсор
- Поддержка 24-битного RGB цвета
- Подключение Plug-and-play USB 1.1
- В поставку входит ПО для редактирования видео и аудио

DSB-C110

Технические характеристики

Сенсор

Сенсор изображения 1/5 дюйма CMOS

Разрешение

Разрешение 100К пикселей (352 x 288)

Линзы

Апертура F/2.6

Установка фокуса

Вручную, от 10 см. до бесконечности

Управление качеством изображения

- Яркость
- Контраст
- Гамма
- Насыщенность
- Резкость

Экспозиция

- Автоматическая оптическая экспозиция
- Баланс белого и регулировка усиления

Повышение скорости передачи изображения

Поддержка сжатия данных

Функции ПО для обработки видео

- Передача видео по почте
- Видеоконференции
- Захват стоп-кадров
- Персональная система безопасности

Производительность

- 30 фреймов в секунду @ QVGA (160 x 120)
- 30 фреймов в секунду @ QVGA (320 x 240)
- 30 фреймов в секунду @ CIF (352 x 288)

Управление освещением

Автоматическая экспозиция

Глубина цвета

24-битный цвет RGB

Интерфейс

- Спецификация USB 1.1 с поддержкой OHCI, UHCI
- Стандартный интерфейс USB Туре А с функцией «горячего» подключения/отключения
- Питание от интерфейса USB, не требуется внешний источник питания

Индикатор

Питание (Power)

Системные требования

- Microsoft Windows 98
- Один свободный порт USB 1.1
- Процессор Pentium 233 MMX
- Оперативная память 32 МБ

Физические параметры

Энергопотребление

80mA @ 5B

Рабочая температура

От 0° до 50° C

Температура хранения

От -10° до 60° C

Влажность

От 10% до 90% без образования конденсата

Web-камера

Сертификаты

- FCC Class B
- CE Class B

Информация для заказа

DSB-C110 цифровая камера USB с разрешением 100К пикселей

D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.ru

Web: www.dlink.ru