



DSL-200I ADSL USB модем.

## ADSL USB модем

D-Link DSL-200I – это внешний ADSL модем, разработанный для высокоскоростного доступа в Интернет/или удаленного подключения к локальной сети дома или офиса. DSL-200I имеет встроенный USB 1.1 интерфейс для простого подключения «plug and play» и обеспечивает высокие скорости загрузки информации. Он позволяет компьютерам, работающим под управлением ОС Windows подключаться к провайдеру DSL услуг через G.lite или G.dmt ADSL.

Порт RJ-11 DSL-200I автоматически выбирает стандарт, поддерживаемый линией связи, и скорость подключения. Технология адаптации скорости гарантирует, что соединение между оборудованием клиента CPE (Customer's Premise Equipment) и центральной АТС СО (Central Office) будет поддерживаться на максимально возможной скорости. Строгое соответствие стандартам ANSI и ITU гарантируем высокую совместимость с DSL оборудованием провайдера СО.

### Характеристики

- Совместимость с G.dmt, G.lite и G.hs
- Совместимость с RFC 1483 Bridged Ethernet
- Совместимость с RFC 1483 IP over ATM
- Совместимость с RFC 2364 PPP over ATM
- Совместимость с RFC 2516 PPP over Ethernet
- Встроенный ADSL интерфейс совместим со всем оборудованием T1.413 issue 2 и DSLAM
- Совместимость с USB 1.1
- USB интерфейс для подключения компьютера
- Установка Plug and Play
- Простота обновления ПО
- GUI интерфейс настройки и средств диагностики
- Поддержка до 16-ти одновременных виртуальных соединений ATM

# DSL-200I

## Технические характеристики

## ADSL модем

### Стандарты

- ANSI T1.413 issue 2
- ITU G.992.1 (G.dmt )
- ITU G.992.2 (G.lite)
- ITU G.994.1 (G.hs)
- USB 1.1

### Протоколы

- RFC 2364 PPP over ATM Adaptation Layer 5
- RFC 2516 PPP over Ethernet
- RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5

### Скорость

- T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 640 Кбит/с
- G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
- G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с

### Драйверы

Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition , Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP

### Интерфейсы

- ADSL интерфейс: RJ-11 для подключения к телефонной линии на основе витой пары 26 AWG
- Интерфейс USB типа В для восходящего подключения узла USB

## Физические параметры

### Индикаторы

- Power
- ADSL Link

### Мощность

2,5 Ватт (макс)

### Рабочая температура

0° до 40° C

### Температура хранения

-40° до 70° C

### Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

### Размер

139,5 x 114,5 x 27,2 мм

### Вес

200 г.

### Электромагнитное излучение

- FCC Class B
- CE Class B

### Безопасность

CSA International

## Информация для заказа

### ADSL USB модем

**DSL-200I** 1 порт RJ-11 ADSL  
1 порт USB 1.1,  
спецификация ADSL Annex A



129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж  
тел/факс 7 (095) 744-00-99

[www.dlink.ru](http://www.dlink.ru)