

Beknopte installatiehandleiding DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

De inhoud van de verpakking controleren



DGE-528T



Cd met handleiding en stuurprogramma's

Installeer EERST de stuurprogramma's en plaats vervolgens de DGE-528T in een PCI-slot van de computer.

De DGE-528T-stuurprogramma's installeren

- A.** Plaats de bijgeleverde cd in het cd-rom-station.
- B.** Kies de gewenste taal en klik op Install Drivers (Stuurprogramma's installeren). Klik op OK als het bericht Installation Complete (De installatie is voltooid) wordt weergegeven. Als er een bericht verschijnt met de mededeling dat de computer opnieuw moet worden opgestart (alleen bij Microsoft Windows 98/ME), klikt u op Yes (Ja).


De DGE-528T installeren in een PCI-slot van de computer

Zet de computer uit en maak het netsnoer los.



Let op! Voorkom beschadiging als gevolg van statische elektriciteit door eerst een metalen onderdeel van de computer aan te raken voordat u de DGE-528T Ethernet-adaptor vastpakt. Eventuele statische elektriciteit wordt dan ontladen.

- A.** Zet de computer uit en maak het netsnoer los.
- B.** Verwijder het achterpaneel of de behuizing van de computer. (Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw computer.)
- C.** Zoek een vrij PCI-slot. PCI-slots worden meestal aangegeven met de kleur wit of crème.
- D.** Verwijder het afdekplaatje van het PCI-slot (het kleine metalen plaatje dat de sleuf voor de PCI-kaart bedekt.)
- E.** Druk de DGE-528T voorzichtig in het PCI-slot.



- F. Zet de adapter vast met het schroefje van het afdekplaatje van het slot.
- G. Plaats de behuizing of het achterpaneel van de computer terug.


De installatie afsluiten

- A. Sluit het netsnoer aan en schakel de computer in.
- B. Als er een bericht verschijnt met de mededeling dat de computer opnieuw moet worden opgestart (alleen bij Microsoft Windows 98/ME), klikt u op Yes (Ja).

Problemen oplossen

1. Wat moet ik doen als ik mijn cd kwijt ben?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows 2000 of XP worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.



2. Wat kan ik doen als de geïnstalleerde kaart niet goed werkt?

- Controleer of de kaart wordt weergegeven onder START>CONFIGURATIESCHERM>SYSTEEM>HARDWARE>APPARAATBEHEER>NETWERKADAPTERS.
- Als dat niet het geval is, controleert u of de PCI-kaart goed is geplaatst of drukt u deze in een ander vrij PCI-slot.
- Als er een "!" of "?" wordt weergegeven bij de adapter, verwijdt u het apparaat of maakt u de installatie ervan ongedaan door er met de rechtermuisknop op te klikken en de gewenste opdracht te kiezen. Start de computer opnieuw op en de kaart wordt opnieuw gedetecteerd tijdens het starten van Windows. Als de fout blijft optreden, verwijdt u de kaart en maakt u de installatie van het stuurprogramma ongedaan. Herhaal het installatieproces.

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Ga voor meer informatie, ondersteuning en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.