

Kratka navodila za namestitev DGE-528T

Gigabit PCI Desktop Adapter

Preverite vsebino v embalaži



DGE-528T



CD z navodili in gonilniki

NE VSTAVLJAJTE kartice DGE-528T v PCI režo računalnika pred namestitvijo gonilnikov!

Namestitev gonilnikov za DGE-528T

- A.** V CD ali DVD enoto vašega računalnika vstavite priloženi CD z gonilniki za DGE-528T.
- B.** Izberite jezik po želji in kliknite na "Install Drivers". Ko boste videli obvestilo "Installation Complete", kliknite "OK". Če boste videli navodilo, da je potrebno ponovno zagnati računalnik (samo pri Microsoft Windows 98/ME), kliknite "Yes".


Vgraditev DGE-528T v PCI režo vašega računalnika

UGASNITE računalnik in iztaknite 220V napajalni kabel iz računalnika!



Pomembno: Da bi preprečili morebitne okvare računalnika zaradi statične elektrike, se pred posegom razelektrite tako, da se dotaknete kovinskega dela računalniškega ohišja.

- A.** Preverite, če je računalnik ugasnjen in napajalni kabel iztaknjen.
- B.** Odstranite bočni pokrov vašega računalnika (poglejte v navodila računalnika, če je potrebno.)
- C.** Poiščite prosto PCI režo (običajno so bele ali krem barve.)
- D.** Odstranite zadnjo ploščico (majhna kovinska ploščica, ki pokriva zadnjo stranico računalnika na mestu izbrane proste PCI reže.)
- E.** Previdno in do konca potisnite DGE-528T v PCI režo (na sliki.)



- F.** Z vijakom privijte nosilec DGE-528T kartice na zadnjo stranico.
G. Bočni pokrov postavite nazaj na svoje mesto.


Zaključek namestitve

- A.** Napajalni kabel priključite nazaj ter vključite računalnik.
B. Če boste videli navodilo, da je potrebno ponovno zagnati računalnik (samo pri Microsoft Windows 98/ME), kliknite "Yes".

Odprava težav

1. Kaj lahko storim , če izgubim CD z gonilniki?

CD vsebuje gonilnike in navodila, ki se jih lahko dobi na D-Link spletni strani (glej Tehnično podporo spodaj). Windows 2000 ali XP bodo v večini primerov samodejno zaznali in namestili prave gonilnike.



2. Kaj lahko storim, če nameščena kartica ne deluje pravilno?

- Preverite, če lahko najdete kartico z naslednjim postopkom: **START > NADZORNA PLOŠČA > SYSTEM > STROJNA OPREMA > UPRAVITELJ NAPRAV > NETWORK ADAPTERS.**
- Če kartica ni vidna, preverite, če ste jo dovolj potisnili v PCI režo. Lahko jo tudi poskusite vstaviti v drugo PCI režo, če je le-ta na voljo.
- Če je vidna, a ima oznako napake "!" ali "?", z desno tipko na miški kliknite na kartico ter izberite možnost za odstranitev naprave. Ponovno zaženite računalnik, da vam bodo Windowsi ponovno zaznali kartico. Če se napaka ne popravi, poskusite iztakniti kartico ter odstraniti gonilnike. Nato ponovite postopek namestitve.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu.