

## Основные характеристики продукта

### До 4 подключаемых ПК

Осуществляйте управление несколькими компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

### Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней панели с кнопками переключения.

### «Горячее» подключение

Поддержка возможности «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.



## DKVM-410H

### 4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB

#### Характеристики

- Порты HDMI и USB
- До 4 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопок на корпусе, «горячих» клавиш или внешней панели с кнопками переключения
- 2 порта USB Type-A для подключения внешних носителей
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автоматического сканирования

4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB D-Link DKVM-410H позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-410H не требует установки драйвера и может работать без подключения внешнего адаптера питания, питаясь от порта USB на ПК (адаптер питания<sup>1</sup> может использоваться при подключении к порту USB Type-A на DKVM-410H внешнего носителя, например USB-диска). Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-410H позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней панели с кнопками переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.

<sup>1</sup> Не входит в комплект поставки.

Технические характеристики	
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Порты для подключения KVM-кабелей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 порта HDMI</li> <li>• 4 порта USB Type-B</li> </ul>
Порты для подключения консоли управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитор (локальный): HDMI</li> <li>• Клавиатура (локальная): USB Type-A</li> <li>• Мышь (локальная): USB Type-A</li> </ul>
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем HDMI</li> <li>• Разъем USB Type-A</li> </ul>
Порты для подключения внешних носителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 порта USB Type-A</li> </ul>
Порты для подключения внешней панели с кнопками переключения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Порт Mini-USB Type-B</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 индикатора портов для подключенных ПК</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 кнопки переключения портов</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъем для подключения адаптера питания<sup>1</sup> (постоянный ток)</li> </ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Металл</li> </ul>
<b>Основные характеристики</b>	
Количество подключаемых ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До 4</li> </ul>
Автосканирование	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да</li> </ul>
Переключение между ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопки переключения на корпусе</li> <li>• «Горячие клавиши»</li> <li>• Внешняя панель с кнопками переключения</li> </ul>
Звуковое уведомление о переключении	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да</li> </ul>
Версия HDMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 2.0 HDCP 2.2 Pass-through</li> </ul>
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0)</li> </ul>
<b>Физические параметры</b>	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 210 x 80 x 22 мм</li> </ul>
<b>Условия эксплуатации</b>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• От порта USB на ПК</li> <li>• Адаптер питания<sup>1</sup> при использовании внешних носителей</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая: от 0 до 50 °C</li> <li>• Хранения: от -20 до 60 °C</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• От 0% до 80% без конденсата</li> </ul>
<b>Комплект поставки</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-портовый KVM-переключатель DKVM-410H</li> <li>• 2 кабеля KVM длиной 1,5 м с разъемами HDMI и USB</li> <li>• Внешняя панель с кнопками переключения</li> <li>• Краткое руководство по установке</li> </ul>	

Информация для заказа	
Модель	Описание
DKVM-410H	4-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB

<sup>1</sup> Не входит в комплект поставки.

Обновлено 08/04/2020