

Основные характеристики продукта

До 4 подключаемых ПК

Осуществляйте управление несколькими компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на верхней панели устройства, или «горячих клавиш».

«Горячее» подключение

Поддержка возможности «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.



DKVM-4U

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Характеристики

- Разъемы VGA и USB
- До 4 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопок переключения на корпусе или «горячих» клавиш
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автоматического сканирования

4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB D-Link DKVM-4U позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до четырех с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. DKVM-4U не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-4U позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на верхней панели устройства, или «горячих клавиш». Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Порты для подключения KVM-кабелей	• 4 порта VGA
Порты для подключения консоли управления	• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порт для подключения USB-диска	• USB Type-A
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Индикаторы	• 4 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	• 4 кнопки переключения портов
Корпус	• Пластик
Основные характеристики	
Количество подключаемых ПК	• До 4
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопки переключения на корпусе • «Горячие клавиши»
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Макс. разрешение	• 2048x1536
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	• 100 x 65 x 27 мм
Вес	• 725 г
Условия эксплуатации	
Питание	• От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • 4-портовый KVM-переключатель DKVM-4U • 2 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DKVM-4U/C	4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Информация для заказа	
Модель	Описание
DKVM-4U/C	4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB
Дополнительные кабели KVM*	
DKVM-CU/B	Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU3/B	Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU5/B	Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB
* ВНИМАНИЕ! Кабели KVM ревизии В совместимы только с KVM-переключателем DKVM-4U ревизии С.	

Обновлено 10/10/2018