

## 4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Для управления 4 серверами/компьютерами

- Поддержка мониторов VGA/SVGA
- Подключение USB-клавиатуры и USB-мыши
- Подключение до 4 серверов/компьютеров
- Переключение между компьютером/сервером по нажатию кнопки или «горячей» клавиши
- Автоматическое сканирование компьютеров каждые 10 секунд

### Характеристики

- 4 порта KVM
- Позволяет управлять 4 компьютерами через USB-клавиатуру, мышь и монитор
- Поддержка мониторов VGA, SVGA и Multisync
- Поддержка видеоразрешения 2048 x 1536 (с полосой пропускания до 400 МГц)
- Поддержка USB-клавиатуры и USB-мыши
- Эмуляция клавиатуры и мыши для безошибочной загрузки ПК
- Поддержка Microsoft IntelliMouse и Microsoft IntelliMouse Explorer
- Переключение между ПК по нажатию кнопки или горячей клавиши
- Звуковое подтверждение при переключении
- Режим автоматического сканирования
- Индикаторы для каждого компьютера
- Опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого ПК
- Не требует драйверов
- Питание от шины ПК, не требуется адаптер питания переменного тока



Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два устройства ввода информации подключаются непосредственно к этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным решением для управления несколькими серверами в компьютерном помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь.

**Экономия средств и пространства.** DKVM-4U позволяет управлять 4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными.

**Простота управления.** Можно быстро переключаться между компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-переключателя.

**Поддержка мониторов с высоким разрешением.** DKVM-4U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 Гц (с полосой пропускания до 400МГц) без потери качества изображения.

<b>Характеристики:</b>	
<b>Аппаратное обеспечение</b>	
Индикаторы	• Выбранный ПК
Кнопки	• Переключение порта
Корпус	• Пластик
<b>Порты для подключения консоли управления</b>	
Монитор (локальный)	•VGA
Клавиатура (локальная)	• USB Type-A
Мышь (локальная)	•USB Type-A
<b>Порты для подключения ПК</b>	
• 4 портаVGA	
<b>Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК</b>	
Монитор	•VGA
Клавиатура/Мышь	• USB Type-B
<b>Основные характеристики</b>	
Количество ПК	• 4
Автосканирование	• Да
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Переключение	• Кнопка переключения на корпусе • Горячие клавиши
<b>Параметры изображения</b>	
Разрешение для локальной консоли (max)	• 2048x1536
<b>Физические параметры</b>	
Вес	•275 г
Размеры	•178 x 105 x 30.5 мм
<b>Условия эксплуатации</b>	
Питание	•От портов USB ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	•Рабочая: от 0° до 50° C •Хранения: от -10° до 60° C
Влажность	•от 5% до 90% без конденсата
<b>Комплект поставки</b>	
•Переключатель DKVM-4U •Краткое руководство по установке •2 кабеля KVM	
<b>Аксессуары</b>	
Совместимые KVM кабели	• DKVM-CU/A 1.8 м (VGA+USB) • DKVM-CU3/A 3 м (VGA+USB) • DKVM-CU5/A 4.5 м (VGA+USB)