



DFM-562E

Модем 56Кбит/с V.92/V.90

D-Link DFM-562E – аналоговый модем V.92/V.90, 56Кбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Его можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию.

Экономичное подключение к Интернет

Модем DFM-562E подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу.

Передача данных и факсов

В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с AT командами, компактный и легкий модем DFM-562E предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи.

Характеристики

- Стандарт ITU-T V.92/V.90
- Скорость приема до 56Кбит/с, скорость передачи до 48Кбит/с
- Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Кбит/с
- Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку
- Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (MOH)
- Импульсный и тоновый набор

DFM-562E

Технические характеристики

Передача данных

BELL 103 и 212A, ITU-T V.21 (300бит/с), ITU-T V.22 (1200бит/с), ITU-T V.23 (1200/75бит/с), ITU-T V.22 bis (2400бит/с), ITU-T V.32 (9600/4800бит/с), ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200бит/с), ITU-T V.34 bis (33600/28800бит/с), ITU-T V.90, ITU-T V.92 (Quick Connect Theory of Operation), Modem on hold, PCM Upstream, V.44 Data compression

Передача факса

Send/Receive G3 Fax, ITU-T V.27ter (2400бит/с), ITU-T V.29 (9600бит/с), ITUT V.17 (14400бит/с)

Коррекция ошибок

MNP 2-4/V.42 LAPM

Сжатие данных

MNP 5/V.42 bis/V.44

Набор команд

EIA/TIA 578 Class 1 & T.31 Class 1.0

Подключение к линии

Подключение к телефонной линии через RJ-11

Управление потоком

XON/XOFF, RTS/CTS (по умолчанию)

Код смены алфавита (Escape Code)

ТИЕС

Набор номера

Тоновый/импульсный

Документированные функции

Быстрая буферизация

Автоматический подбор формата передачи/скорости

Мониторинг качества сигнала и автоматическое восстановление соединения

Физические параметры

Питание

- 9В переменного тока, 800mA
- Линейный внешний адаптер питания переменного тока

Потребляемая мощность

7.2 Ватт (макс)

Размер

192 x 118,5 x 32 мм

Вес

360 г.

Рабочая температура

0° до 55° C

Температура хранения

-10° до 70° C

Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

Телекоммуникационные сертификаты

- FCC Part 68
- CTR-21
- A-Tick

Электромагнитное излучение

- FCC Class B
- CE Mark Class B

Безопасность

LVD (EC 60950)

Аналоговый модем

Комплект поставки

- Модем DFM-562E
- Внешний адаптер питания
- Кабель RJ-11
- Руководство по быстрой установке
- CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО)
- 4 резиновых ножки

Информация для заказа

DFM-562E Модем 56Кбит/с V.92/V.90

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
тел/факс 7 (095) 744-00-99

www.dlink.ru