



## Аксессуары для IP-камер D-Link

### Решения для видеонаблюдения

- Инфракрасный (ИК) источник подсветки для ночного наблюдения в радиусе 10м
- Линза со встроенным инфракрасным индикатором
- Варифокальная линза с регулировкой инфракрасного излучения

Дополнительные аксессуары для IP-камер D-Link серии SecuriCam обеспечивают эффективное по стоимости решение для множества приложений. Инфракрасный источник подсветки DCS-10 и инфракрасная линза DCS-20 могут использоваться как для дневного, так и для ночного наблюдения. Варифокальная линза DCS-25 легко устанавливается и может использоваться для различных приложений, избавляя пользователей от приобретения нескольких линз. Дополнительные аксессуары позволяют использовать в полной мере возможности IP-камер D-Link для обеспечения безопасности дома и в бизнесе.

#### DCS-10 ИК-источник подсветки

DCS-10 оснащен 20 ИК-индикаторами, что позволяет осуществлять ночное наблюдение в радиусе 10м.



<b>Устройства</b>	<b>Расстояние</b>	<b>Потребляемый ток</b>
DCS-3410	10м	180мА (макс.)
DCS-3420	<b>Водонепроницаемость</b>	
<b>Размеры</b>	IP68	
50 x 60 мм	<b>Включение питания</b>	
<b>Вес</b>	Автоматический контроль при освещенности выше 10 Люкс	
250 г		

#### DCS-20 ИК-линза

DCS-20 - ИК-линза с фиксированной диафрагмой формата 1/3" и 1/4"



<b>Устройства</b>	<b>Расстояние</b>	<b>Потребляемый ток</b>
DCS-3410	10м	160мА (макс.)
DCS-3420	<b>Фокусное расстояние</b>	
<b>Размеры</b>	F6.0мм/F2.0	
58,6 x 24 мм	<b>Включение питания</b>	
<b>Вес</b>	Автоматический контроль при освещенности выше 10 Люкс	
90 г		

#### DCS-25 Варифокальная линза

DCS-25 -Варифокальная линза с управлением изображением формата 1/3" и 1/4" с регулировкой инфракрасного излучения.



<b>Устройства</b>	<b>Вес</b>	<b>Угол обзора</b>
DCS-3410	90 г	95-42 градуса
DCS-3420		
<b>Размеры</b>	<b>Фокусное расстояние</b>	
36 x 52,3 мм	F3.5-8.0мм /F1.4-360	