

DCS-80-6

Блок питания для внешних сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915



- Линейный адаптер питания 24 В переменного тока
- Два блока
 - Связь
 - Питание
- Одно сигнальное табло
- Класс защиты IP66 (пылевлагозащищенный корпус для уличного применения)

Характеристики

Источник питания

220-230 В переменного тока @ 50-60 Гц

Выходная мощность

24 В переменного тока (макс. 29 В переменного тока), 3.0 А макс.

Применение

В помещении / Вне помещения

Размеры (В x Ш x Д)

187 x 147 x 76 мм

Монтажная поверхность (В x Ш)

187 x 147 мм

Вес

2 кг

Материал корпуса

Ударопрочный устойчивый поликарбонатный неметаллический

Огнестойкость

UL 94V-1

Цвет

Светло-серый

Зажимы корпуса

4 присоединенных винта

Влагозащищенность

IP66

Список совместимых камер

DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915

Рабочая температура

От 0 °до 40 °С

Температура хранения

От -40 °С до 50 °С

Относительная влажность

От 0 до 95% без конденсата

Безопасность

LVD EN 60950

EMC

FCC, CE, C-tick, VCCI Class A