



— DSB-C110

Камера для трансляции видеоряда в персональный компьютер

100-килопиксельная Web-камера

DSB-C110 – цифровая веб-камера, предназначенная для передачи изображения в компьютер. Подключается через интерфейс USB 1.1, и воспроизводит видеопоток со скоростью 30 кадров в секунду, с 24-битным качеством цвета. Камера является полнофункциональным устройством, не требуя дополнительно карты видеозахвата или другого оборудования.

Plug-and-Play

Благодаря технологии plug-and-play, для подключения камеры достаточно подсоединить ее шнур к любому свободному разъему USB, и компьютер автоматически определит новое оборудование. На ноутбук камера устанавливается так же легко, как и на настольный компьютер.

Больше, чем просто камера

DSB-C110, совместно с набором необходимого программного обеспечения, представляет собой полнофункциональный комплекс для записи цифрового видео. Захваченный видеоряд можно записать на жесткий диск, прикрепить к сообщению e-mail, или сохранить отдельные его кадры. Камера имеет режим видеоконференции, для общения с одним или несколькими собеседниками.

Основные характеристики

- Простое подключение
- Разрешение 352 x 288
- Передача видеоряда по электронной почте
- Прикрепление видеосообщений к электронной почте
- Проведение видеоконференций с помощью Microsoft NetMeeting™
- Индивидуальная или групповая видеоконференция
- Цветной сенсор CMOS
- Режим цвета 24-бит (true color)
- Подключение plug-and-play по USB 1.1
- В комплекте поставляются программы для редактирования видео и фото

DSB-C110

Техническое описание

Сенсор

Сенсор изображения 1,5 дюйма CMOS

Разрешение

100 килопиксел (352 X 288)

Линзы

Апертура F/2.6

Установка фокуса

Вручную, от 10 см. до бесконечности

Управление качеством изображения

- Яркость
- Контрастность
- Гамма
- Насыщенность
- Резкость

Выдержка

- Автоматическая установка экспозиции
- Баланс белого и контроль усиления

Улучшение производительности

Возможность сжатия данных

Программные возможности

- Видеопочта
- Видеоконференция
- Сохранение отдельных кадров
- Персональная система безопасности

Производительность

- 30 кадров в секунду (160 X 120)
- 30 кадров в секунду (320 X 240)
- 30 кадров в секунду (352 X 288)

Контролирование освещенности

Автоматическая экспозиция

Цветное изображение

24-битный цвет RGB

Интерфейсы

- USB версии 1.1 с поддержкой OHCI, UHCI
- Разъем USB тип А с возможностью "горячего" подключения/отключения
- Питание по шине USB, не требуется внешнего источника питания

Индикаторы

Power

Минимальные системные требования

- Процессор Pentium MMX 233 МГц
- Оперативная память 32 МБ
- Порт USB 1.1
- Microsoft Windows 98

Web-камера

Физические параметры и условия эксплуатации

Питание устройства

80mA 5V при работе

Рабочие температуры

0° – 50° C

Температуры хранения

-10° – 60° C

Влажность

10% - 90% при отсутствии конденсата

Сертификат

- FCC класс B
- CE класс B

Информация для заказа

DSB-C110

цифровая камера USB (разрешение 100K)

D-Link

129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6.
Тел./Факс: +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru