

Основные характеристики

Высокая скорость передачи данных

Порты Gigabit Ethernet позволяют подключить до восьми устройств и обеспечивают быструю передачу файлов и потокового мультимедиа без задержек.

Экономия электроэнергии

Применение 802.3az Energy-Efficient Ethernet обеспечивает автоматическое снижение потребления энергии без влияния на производительность.

Установка Plug-and-play

Поддержка коммутатором технологии Plug-and-play позволяет подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.



DGS-1008D

Коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T

Характеристики

Интерфейсы

- 8 портов 10/100/1000Base-T

Надежность передачи данных

- Управление потоком IEEE 802.3x
- Метод коммутации: Store-and-forward

Простая установка

- Установка Plug-and-play
- Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах

Экономия электроэнергии

- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- Экономия электроэнергии за счет:
 - Определения статуса соединения
 - Определения длины кабеля

Дополнительные функции

- IEEE 802.1p QoS: 8 очередей
- IGMP Snooping

Надежная конструкция

- Компактный металлический корпус
- Пассивная система охлаждения, обеспечивающая бесшумную работу

Забота об окружающей среде

- Соответствие директиве RoHS

Коммутатор DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.

Простая установка

Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.

Экономия электроэнергии

Коммутатор DGS-1008D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1008D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1008D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.

Управление трафиком

Коммутатор DGS-1008D поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Коммутатор DGS-1008D поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу мультимедиа и высокое качество звонков VoIP. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	8 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы	- Power - Горит зеленым светом - питание включено - Link/Act (на порт) - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания	Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус	Металл
Установка	- На стол - На стену

Функционал

Стандарты и функции	- IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - IEEE 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet - Управление потоком IEEE 802.3x - Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса - Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим	- Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с - Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Дополнительные функции	- Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля - IEEE 802.1p QoS: 8 очередей - IGMP Snooping

Производительность

Коммутационная матрица	16 Гбит/с
Метод коммутации	Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов	4K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	11,9 Mpps
Изучение MAC-адресов	Автоматическое обновление
Буфер пакетов	192 КБ
Jumbo-фрейм	9 216 байт

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	139 x 85 x 22,4 мм
Вес	270 г

Условия эксплуатации

Питание	- Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока, 1 А - Длина кабеля адаптера питания: 1,2 м
Максимальная потребляемая мощность	5,12 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,58 Вт
Тепловыделение	5,12 Вт (17,47 БТЕ/час)
MTBF (часы)	1 467 882
Система вентиляции	Пассивная

Температура	• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C	
Влажность	• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата	
Комплект поставки		
• Коммутатор DGS-1008D • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • Краткая инструкция по подключению		
Прочее		
Сертификаты	• RoHS	
Безопасность	• LVD • BSMI	• CCC • EN62368-1
EMI/EMC	• FCC Class B • CE Class B • ICES-003 Class B • KCC	• RCM • CCC • BSMI
Информация для заказа		
Модель	Описание	
DGS-1008D	Коммутатор, 8x1000Base-T	

Обновлено 12/08/2025