



DGS-1018P/DGS-1026P

16/24x1000Base-T PoE Ports and
2x1000Base-X SFP Ports Switch with DIP Switch
PoE-коммутатор с 16/24 портами 1000Base-T,
2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем

Quick Start Guide

Краткая инструкция по подключению



x1



x1



x 1



The following documents are available
at <https://dlink.ru/mn/products/1/>:
• Datasheet
• Quick Installation Guide





Warranty Card:
https://dlink.ru/up/support/_files/MN/Warranty_Guide.pdf



На сайте <https://dlink.ru/ru/products/1/>
доступны:
• Общее описание
• Краткое руководство по установке



Гарантийный талон:
https://dlink.ru/up/support/_files/Warranty_Guide.pdf



Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Убедитесь, что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях). Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования.

Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация – без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Срок службы устройства – 2 года.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: G - 2016, ..., 0 - 2020, 1 - 2021, ..., 5 - 2025.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A - октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

Технические характеристики

- Интерфейсы: 16/24x10/100/1000Base-T PoE+, 2x1000Base-X SFP (PoE-бюджет 240 Вт)
- DIP-переключатель: Flow Control, Port Isolation & Storm Control, 250M
- Размеры: 441x210x44 мм
- Питание: 100-240 В AC, 50/60 Гц
- Температура: 0~+50 °C рабочая / -10~+70 °C хранения
- Влажность: 10%~95% RH при эксплуатации / 5%~95% RH при хранении

Техническая поддержка: 8-800-700-54-65, www.dlink.ru

Manufacturer

D-Link Corporation, №289, Shinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei City 11494, Taiwan

Изготовитель

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

Уполномоченный представитель/импортер

ООО «Д-Линк Трейд», 390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16.

Тел.: +7 (4912) 575-305

Версия 1.0 2025-05-13

*All product pictures shown are for illustration purposes only. Actual product appearance may differ from that depicted on the packaging/documentation.

*Все изображения устройства приведены только в качестве иллюстрации. Внешний вид устройства может отличаться от изображения на коробке/в документации.