



DES-6510

24-портовый модуль 10/100BASE-TX Ethernet

Для модульного коммутатора DES-6500

DES-6510 является 24-портовым модулем 10/100BASE-TX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6510 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500 и обеспечивает высокую плотность 24-х портов 10/100BASE-TX на двух разъемах RJ-21. Администратор сети, желающий создать сеть с высокой плотностью портов, может установить в шасси DES-6500 модули DES-6510 вместе с коммутационными панелями DES-6506.

Все порты модуля поддерживают автоматическое определение скоростей 10/100 Мбит/с, полнодуплексный и полудуплексный режим, автоматическое определение полярности MDI/MDIX, установку plug and play. Модуль DES-6510 10/100BASE-TX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 и 802.3u. Он поддерживает управление потоком 802.3x для большей надежности и минимальной потери пакетов данных.

Основные характеристики

- 24 порта 10/100BASE-TX Ethernet через два разъема RJ-21
- Сменный модуль для модульного коммутатора DES-6500
- Полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u и 100BASE-TX
- Автоматическое определение и согласование скоростей 10/100 Мбит/с
- Соответствие стандарту IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
- Поддержка метода «обратного давления» для полудуплексного режима

DES-6510

Технические характеристики

Модуль с портами Ethernet

Аппаратура

Стандарты

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- Автоогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
- Управление потоком IEEE 802.3x

Протокол

CSMA/CD

Топология

Звезда

Скорость передачи данных

- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплексный режим)
20 Мбит/с (полнодуплексный режим)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплексный режим)
200 Мбит/с (полнодуплексный режим)

Сетевой кабель

Кабель Ethernet 5-й категории (максимальная длина 100 м)

Количество портов

24 порта 10/100BASE-TX Ethernet

Разъемы

2 разъема RJ-21, каждый поддерживает 12 портов Ethernet

Физические параметры

Входное напряжение переменного тока

- От 90 до 264 В переменного напряжения, 47/63 Гц
- Через адаптер питания модульного коммутатора DES-6500

Потребляемая мощность

Максимум 28 Ватт

Рабочая температура

От 0° до 40° С

Температура хранения

От -25° до 55° С

Влажность

Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата

Размеры

330 мм x 281 мм x 27,5 мм

Электромагнитная безопасность (EMI)

- FCC Class A
- CE
- VCCI
- C-Tick

Содержимое комплекта поставки

- DES-6510 24-портовый 10/100BASE-TX модуль
- Руководство по быстрой установке



Информация для заказа

DES-6510 24-портовый 10/100BASE-TX модуль

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru