



DVG-2032S/C

Голосовой шлюз с 32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX

DVG-2032S/16CO/C

Голосовой шлюз с 16 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX и 1 слотом расширения

DVG-2032S представляет собой идеальное решение интернет-телефонии для динамично развивающегося бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.

Модульное решение (для модели DVG-2032S/16CO*)

Благодаря возможности установить дополнительный модуль (DVG-2032S/16MO) шлюз DVG-2032S/16CO позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.

Снижение затрат и защита инвестиций

Шлюз DVG-2032S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию сети для поддержки интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить приобретенные ранее телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.

Гарантированное качество голоса

Шлюз DVG-2032S осуществляет передачу голоса и факсимильных сообщений в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.

Функции вызова

- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Обнаружение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)

Настройка/обновление

- Легкая настройка с помощью IVR или Web-интерфейса
- Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс

* **ВНИМАНИЕ!** Шлюз DVG-2032S/16CO ревизии C1 совместим только с модулями DVG-2032S/16MO ревизии C1 и наоборот. Ревизии устройств A1 и B1 не совместимы с шасси и модулями ревизии C1.

Технические характеристики		
Модель	DVG-2032S/C	DVG-2032S/16CO/C
Аппаратное обеспечение		
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • 32 порта FXS с 2 разъемами RJ-21 • Порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 • Порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 портов FXS с 1 разъемом RJ-21 • 1 открытый слот для установки дополнительного модуля • Порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 • Порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45
Поддержка дополнительных модулей	-	<ul style="list-style-type: none"> • DVG-2032S/16MO
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • Power • VoIP • Reset • Alarm • Run • От 1 до 32 	
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем для подключения питания (переменный ток) 	
Функционал		
Голосовые функции	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 <ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый jitter-буфер • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) <ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение и подавление шума <ul style="list-style-type: none"> • Эхоподавление • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации <ul style="list-style-type: none"> • Скоростной набор • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам <ul style="list-style-type: none"> • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка кнопки FLASH 	
Типы подключений	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP-клиент • PPPoE-клиент • PPTP 	
Функции маршрутизации	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP-сервер • Виртуальный сервер <ul style="list-style-type: none"> • DMZ • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL <ul style="list-style-type: none"> • RIP v.1, v.2, Static route • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP 	
Телефонная книга	<ul style="list-style-type: none"> • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD 	

SIP	<ul style="list-style-type: none"> • Регистрация порта "By Port" "By machine" <ul style="list-style-type: none"> • Набор номера в стандарте E.164 • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) <ul style="list-style-type: none"> • SIP PING • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) <ul style="list-style-type: none"> • Функция hot line/warm line • Функции группового вызова • Удержание, ожидание вызова • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения <ul style="list-style-type: none"> • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа <ul style="list-style-type: none"> • 3-сторонняя конференция <ul style="list-style-type: none"> • T.30 fax pass-through • T.38 fax relay • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса <ul style="list-style-type: none"> • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Web-интерфейс <ul style="list-style-type: none"> • Telnet • IVR
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 442 x 330 x 43 мм • Установка в 19" стойку, высота 1U
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 4,4 кг • 4,1 кг
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Внутренний источник питания
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -25 до 75 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • До 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Голосовой шлюз DVG-2032S / DVG-2032S/16CO • Кабель питания • Кабель Ethernet • 2 кабеля с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S) / 1 кабель с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S/16CO) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Гарантийный талон 	
Прочее	
EMI	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Class A • CE
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • UL

DVG-2032S/C
Голосовой шлюз с 32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX
и 1 LAN-портом 10/100Base-TX

DVG-2032S/16CO/C
Голосовой шлюз с 16 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX,
1 LAN-портом 10/100Base-TX и 1 слотом расширения

Информация для заказа	
Модель	Описание
DVG-2032S/C	Голосовой шлюз с 32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
DVG-2032S/16CO/C*	Голосовой шлюз с 16 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX и 1 слотом расширения
Дополнительный модуль	
DVG-2032S/16MO/C*	Модуль с 16 портами FXS для шлюза DVG-2032S/16CO/C * ВНИМАНИЕ! Шлюз DVG-2032S/16CO ревизии С1 совместим только с модулями DVG-2032S/16MO ревизии С1 и наоборот. Ревизии устройств А1 и В1 не совместимы с шасси и модулями ревизии С1.

Обновлено 03/08/2018