

Основные характеристики продукта

Коэффициент усиления 8 dBi

Увеличение радиуса действия беспроводной сети 2,4 ГГц.

Разъем N Plug

Антенна оснащена разъемом N Plug.

Возможность использования вне помещения

Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур антенна может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.



ANT24-0800

Внешняя всенаправленная антенна, 8 dBi

Характеристики

- Разъем N Plug
- Диапазон частот 2,4 ГГц
- Коэффициент усиления 8 dBi
- Использование в помещении / вне помещения

Внешняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0800 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.

Антенна ANT24-0800 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащеному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Использование антенны ANT24-0800 с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0800 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник¹ с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.

Антенна ANT24-0800 является идеальным решением для использования беспроводного устройства в режиме «точка - много точек» (WDS/WDS+AP). В качестве альтернативного варианта, клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между узлом и внешней точкой доступа провайдера.

Технические характеристики	
Основные характеристики	
Разъем	• N Plug
Диапазон частот	• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления	• 8 dBi
VSWR	• 2.0 : 1 Max.
Поляризация	• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали	• 360°
HPBW по вертикали	• 15°
Сопротивление	• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны	• 50 Вт
Грозозащита	• DC Ground
Физические параметры	
Размеры	• Длина: 600 мм • Диаметр: 20 мм
Вес	• 0,46 кг
Условия эксплуатации	
Предельно допустимая скорость ветра	• 180 км/ч
Рабочая температура	• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации	• 100% при 25 °C
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Антенна ANT24-0800 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
ANT24-0800/C1	Внешняя всенаправленная антенна, 8 dBi

¹ Не входит в комплект поставки.

Обновлено 10/10/2018