

Основные характеристики продукта

Высокая производительность

Благодаря стандарту 802.11n адаптер AN3U обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, сохраняя при этом обратную совместимость с устройствами 802.11g.

Подключение к сети

Использование адаптера AN3U совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома.

Простая установка

Быстрая и простая настройка защищенной домашней сети.



AN3U

Беспроводной USB-адаптер N300

Характеристики

Технология Wireless N

- Максимальное использование всех возможностей беспроводного маршрутизатора 802.11n
- Отличный радиус действия сигнала обеспечивает подключение из самых отдаленных точек
- Стандарт 802.11n обеспечивает более высокую производительность, чем стандарт 802.11g, сохраняя при этом обратную совместимость с устройствами 802.11g¹

Комплексная безопасность

- Безопасное подключение к защищенным беспроводным сетям с использованием новейших методов шифрования
- Поддержка шифрования WPA2/WPA3

Компактный размер и портативность

- Все преимущества технологии Wireless N в любом месте и в любое время
- Мгновенное подключение к любому компьютеру с USB-портом²
- Удобный компактный размер

Беспроводной USB-адаптер AN3U стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.

Высокая производительность

Беспроводной USB-адаптер AN3U обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. AN3U поддерживает шифрование WPA2/WPA3 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.

Подключение к сети

AN3U предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. AN3U является обратно совместимым с устройствами 802.11g¹.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	• USB 2.0
Индикаторы	• Индикатор состояния - Мигает белым цветом — соединение не установлено - Быстро мигает белым цветом — выполняется сканирование, соединение установлено - Не горит — драйвер не установлен или адаптер не подключен
Антенна	• 2 внутренние антенны
Требования	
Операционная система	• Microsoft Windows 10 32/64-бит, 11 64-бит
Интерфейс	• USB-порт²
Параметры беспроводного модуля	
Стандарты	• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот	• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Безопасность беспроводного соединения	• WPA2/WPA3
Скорость беспроводного соединения ¹	• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика <i>Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.</i>	• IEEE 802.11b: 19 dBm • IEEE 802.11g: 19 dBm • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/HT-20/HT-40): 18 dBm
Чувствительность приемника	• IEEE 802.11b: -76 dBm • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 2,4 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7

Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	29,65 x 17,7 x 9,7 мм
Вес	4,16 г
Условия эксплуатации	
Потребляемый ток	220 мА (в режиме ожидания) 330 мА (в режиме работы)
Рабочее напряжение	5 В DC ± 10%
Температура	- Рабочая: от 0 до 40 °C - Хранения: от -20 до 75 °C
Влажность	- При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата - При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
- Беспроводной USB-адаптер AN3U - Краткая инструкция по подключению	
Прочее	
Сертификаты	- FCC Class B - CE - IC
Информация для заказа	
Модель	Описание
AN3U	Беспроводной USB-адаптер N300, 2,4ГГц

¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.

² Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.

Обновлено 11/09/2025